

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Obiekt lub rodzaj robót:

Remont drogi powiatowej (część niekwalifikowana) po wybudowaniu:

- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dziećmarów
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów

2. Główny zakres robót dla części niekwalifikowanej:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odł. do 5 km
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

Łącznie powierzchnia dróg powiatowych do remontu (część niekwalifikowana) po zrealizowanych robotach - 6422,59m²

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienie	J.m.	Poszcz	Razem
REMONT DRÓG POWIATOWYCH - NIEKWALIFIKOWANE					
1		REMONT DRÓG POWIATOWYCH - NIEKWALIFIKOWANE			
1	KNR AT-03 d.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 6422.59-1500.27-124.34-698.65-71.89	m ² m ²		
				4027.45	
				RAZEM	4027.45
2	KNR 4-04 d.1 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km WYWÓZ DESTRUKTU ASFALTOWEGO ZA DALSZE 4 km Opłata za składowanie i utylizację Krotność = 4 4027.45*0.04	m ³ m ³		
				161.10	
				RAZEM	161.10
3	wycena d.1 własna	Opłata za składowanie i utylizację 161.1	m ³ m ³		
				161.10	
				RAZEM	161.10
4	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 6422.59	m ² m ²		
				6422.59	
				RAZEM	6422.59
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm W POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB W MIEJSCE WBUDOWANIA 6422.59	m ² m ²		
				6422.59	
				RAZEM	6422.59
6	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. W POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB W MIEJSCE WBUDOWANIA Krotność = 2 6422.59	m ² m ²		
				6422.59	
				RAZEM	6422.59